

対象単価一覧表（静岡市建設資材等価格表（独自単価_全庁単価））【週休2日補正】

名称	規格	単位	補正区分（週休2日）
常温塗布式カラー舗装 グリーンペルト 珪砂入り 2層塗り	日塗工番号42－40Hまたは42－30H 材工共	m2	市場単価（薄層カラー舗装工）の補正係数を準用
バス注意サイン	バス注意サイン（400*400）、熔融式貼付シート、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
路面表示（自転車・歩行者通行空間マーク）	W400×H400 材工共（2枚1組）	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車マーク	自転車マーク（900*750）、熔融式貼付シート、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印5枚、文字「自転車通行」、自転車マーク1枚（W=25cm）、通常部・熔融式貼付シート、材工共	式	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	自転車マーク1枚（W=25cm）、通常部・熔融式貼付シート、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印1枚（W=25cm）、通常部・熔融式貼付シート、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印5枚、文字「自転車通行」、自転車マーク1枚(W=25cm)、青地に白色表示・熔融式貼付シート、材工共	式	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印1枚（H=150cm、W=75cm）、熔融式貼付シート、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印1枚（H=60cm、W=75cm）、熔融式貼付シート、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印1枚（H=150cm、W=75cm）、熔融噴射式カラー塗装、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印1枚（H=60cm、W=75cm）、熔融噴射式カラー塗装、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印1枚（H=150cm、W=75cm）、熔融式カラー路面表示 骨材混入・高輝度型、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示	矢印1枚（H=60cm、W=75cm）、熔融式カラー路面表示 骨材混入・高輝度型、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示起終点用矢印	矢印1枚、熔融式機械施工、材工共 （L=100cm）	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
自転車通行表示起終点用矢印	矢印1枚、熔融式貼付シート、材工共 自転車ビクト用（L=100cm、W=30cm）	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
歩道通行区分線	破線白 W=10cm、熔融式機械施工、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
常温塗布式カラー舗装 アクリル樹脂	日塗工番号69－60H 材工共 BPN40以上 透水性舗装用 歩道部 自転車通行帯	m2	市場単価（薄層カラー舗装工）の補正係数を準用
常温塗布式カラー舗装 アクリル樹脂	日塗工番号69－60H 材工共 BPN40以上 密粒度舗装用 歩道部 自転車通行帯	m2	市場単価（薄層カラー舗装工）の補正係数を準用
自転車とまれマーク	800×800 熔融式貼付シート 材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
バス注意サイン	バス注意サイン（600*600）、熔融式貼付シート、材工共	箇所	土木工事標準単価（区画線工）の補正係数を準用
常温塗布式カラー舗装 アクリル樹脂	日塗工番号72－60H 材工共 BPN40以上 密粒度舗装用 歩道部 自転車通行帯	m2	市場単価（薄層カラー舗装工）の補正係数を準用

※適用範囲は公共（災害含む）、上水道、下水道とする。

※対象単価に指定する補正係数を乗じて単価を算出する。（小数点第3位切り捨て2位止め）

※補正係数は週休2日取得状況に応じた最新の数値を確認し使用すること。