

別表

道路用碎石品質管理試験項目

頻度	砕石種別 試験項目	粒調碎石	クラッシャーラン	単粒碎石				スクリーニングス	ダスト
		M-30	C-30	S-30	S-20	S-13	S-5	F-2.5	
10日 ごと	ふるい分け試験	○	○	○	○	○	○	○	○
	含水量試験	○	○						
3ヶ月 ごと	表乾密度試験		●	○	○	○	○	○	
	吸水率試験		●	○	○	○	○	○	
年 1 回	ふるい分け試験	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	含水比試験	☆	☆						
	表乾密度試験	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	吸水率試験	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
	すり減り試験	☆	☆			☆			
	液性限界試験	☆	☆					☆	☆
	塑性限界試験	☆	☆					☆	☆
	軟石量試験	☆	☆	☆	☆	☆			
	扁平率試験		★		☆	☆			

(注意)

- 、●、☆、★印を付した試験項目について実施する。
- 、★印は、瀝青安定処理用クラッシャーランで実施する。
- 粒調碎石及びクラッシャーランの表乾密度試験、吸水率試験及びすり減り減量試験については、13.2から4.75mmを引き抜き、軟石量試験については13.2～9.50mmを引き抜いて行う。
- 10日ごととは、出荷日に対してである。