

揮発性有機化合物の測定 (H25. 3. 6 改正)

	揮発性有機化合物排出施設	測定対象		測定回数
1	揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 (揮発性有機化合物を蒸発させる為のものに限る。以下同じ。)	送風機の送風能力 (送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力。以下同じ。) が1時間当たり3,000m <sup>3</sup> 以上のもの		年1回以上 (1年を通して休止し、VOCを大気中に排出しないVOC排出施設については、引き続きVOC濃度の測定は必要ない)
2	塗装施設 (吹付塗装を行うものに限る。)	排風機の排風能力が1時間当たり100,000立方メートル以上	自動車製造の用に供する塗装施設 (吹付塗装に限る。) その他の塗装施設 (吹付塗装に限る。)	
3	塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)	送風機の送風能力が1時間当たり10,000m <sup>3</sup> 以上のもの	木材又は木製品 (家具を含む。) の製造の用に供するもの その他の乾燥施設	
4	印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料 (合成樹脂を積層するものに限る。) の製造に係る接着の用に供する乾燥施設	送風機の送風能力が1時間当たり5,000m <sup>3</sup> 以上のもの		
5	接着の用に供する乾燥施設 (前項に掲げるもの及び木材又は木製品 (家具を含む。) の製造の用に供するものを除く。)	送風機の送風能力が1時間当たり15,000m <sup>3</sup> 以上のもの		
6	印刷の用に供する乾燥施設 (オフセット輪転印刷に係るものに限る。)	送風機の送風能力が1時間当たり7,000m <sup>3</sup> 以上のもの		
7	印刷の用に供する乾燥施設 (グラビア印刷に係るものに限る。)	送風機の送風能力が1時間当たり27,000m <sup>3</sup> 以上のもの		
8	工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設 (当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。)	洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5m <sup>2</sup> 以上のもの		
9	ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク (密閉式及び浮屋根式 (内部浮屋根式を含む。) のものを除く)	容量が1,000kl以上のもの		